

Beheizbare Kugelventile

Heatable Ball Valves

2-Wege/2-Way



- Stahl- oder Edelstahlausführung
- Speziell für flüssige Schokoladenmassen
- Wechselbare PTFE-Dichtung
- Doppelwandig, beheizbar

- Steel or stainless steel
- Specially for liquid chocolate masses
- Changeable PTFE seal
- Double walled, heatable

Optionen:

- Antrieb: Luft/Luft (Festo)
- Antrieb: Luft/Feder (Festo)
- Antrieb: E-Motor
- Magnetventil und Stellungsanzeiger (Festo)

Options:

- Drive: Air/air (Festo)
- Drive: Air/spring (Festo)
- Drive: Electrical
- Solenoid valve and position indicator (Festo)

Typ Type	Flansch Flange	Länge Length	Heizung Heating
F15	DN 15, PN 16	35 mm	3/8" Muffe
F20	DN 20, PN 16	40 mm	1/2" Muffe
F25	DN 25, PN 16	46 mm	1/2" Muffe
F32	DN 32, PN 16	54 mm	1/2" Muffe
F40	DN 40, PN 16	63 mm	3/4" Muffe
F50	DN 50, PN 16	82 mm	3/4" Muffe
F65	DN 65, PN 16	103 mm	3/4" Muffe
F80	DN 80, PN 16	122 mm	1" Muffe
F100	DN 100, PN 16	152 mm	1" Muffe

05/2017



Heinrich-Horten-Straße 8
D-47906 Kempen
Tel.: +49 (0) 2152/8932-0
Fax: +49 (0) 2152/8932-12
www.rinsch-gmbh.de
info@rinsch-gmbh.de