

# Blockschmelzer Block Melter



- Edelstahlausführung
- Anwendung für Fette, Kakaobutter
- Hohe Schmelzleistung
- Blockgrößen bis 25 kg
- Doppelwandig, beheizt
- Temperaturanzeige und -regelung

#### Optionen:

- Abnahmepumpe
- Rohrsieb
- Isolierung

- Stainless steel
- Suitable for fat, cocoa butter
- High melting capacity
- Blocks up to 25 kg
- Double walled, heated
- Temperature indication and control

#### Options:

- Discharge pump
- Pipe sieve
- Insulation

Typ Type	Inhalt Content (1,2 kg/dm <sup>3</sup> )	Leistung Capacity	Heizung Heating	Außen Outside	Höhe Height	Abllass Outlet
<b>TBS-M-200</b>	200 kg	~ 150 kg/h	6 kW	~ Ø 1.230 mm	~ 1.100 mm	DN 50
<b>TBS-M-300</b>	300 kg	~ 200 kg/h	6 kW	~ Ø 1.300 mm	~ 1.100 mm	DN 50
<b>TBS-M-500</b>	500 kg	~ 250 kg/h	9 kW	~ Ø 1.400 mm	~ 1.100 mm	DN 50

05/2017



Heinrich-Horten-Straße 8  
D-47906 Kempen  
Tel.: +49 (0) 2152/8932-0  
Fax: +49 (0) 2152/8932-12  
www.rinsch-gmbh.de  
info@rinsch-gmbh.de